

Nuova Simonelli Aurelia II Volumetrisch

Die Aurelia II vermittelt auf den ersten Blick Kraft und Vielfalt. Die Kraft steht für innovative Technologie und die Vielfalt für höchsten Kaffeegenuss der ins Auge fällt, sobald man Sie genauer betrachtet. Dominant ist das Glitzern des Stahls, der der Aurelia II in Verbindung mit Ihren dynamischen Formen einen beneidenswerten Appeal verleiht. Charakter, Solidität, Reichtum, Kraft und Zuverlässigkeit. Das sind die Charakterzüge der Aurelia II: Ausgefeilte Technologie und unverwechselbares Design



	Aurelia II		
	Volumetrisch		
Technische Daten	2 Gruppen volumetrisch	3 Gruppen	4 Gruppen
Aufbau			
Maße Breite x Höhe x Tiefe	815 x 565 x 565 mm	1045 x 565 x 565 mm	1275 x 565 x 565 mm
Gewicht netto	74 kg	88 kg	102 kg
Material Gehäuse	Edelstahl/ ABS	Edelstahl/ ABS	Edelstahl/ ABS
LED Profibleuchtung	optional	optional	optional
Farbvarianten	Schwarz / perlweiß / rot		
Elektrische Eigenschaften			
Netzspannung	380 V	380 V	380 V
Leistung bei maximaler Energie	4500 W	5000 W	5000 W
Boiler			
Boilerkapazität	14 l	17 l	22 l
Sicherheitsventil	•	•	•
Rückschlagsventil	•	•	•
Pressostat	Manuell	Manuell	Manuell
Automatische Befüllung	•	•	•
Material	Kupfer	Kupfer	Kupfer
Hydraulik			
Volumetrische Pumpe	•	•	•
Volumetrische Dosierung	•	•	•
Manometer (Pumpe)	•	•	•
Manometer (Boiler)	•	•	•
Wasserstandsanzeige	•	•	•
Brühgruppe			
Temperatureinstellung	Warmwasser	Warmwasser	Warmwasser
Soft Infusion System SIS	•	•	•
Hohe Brühgruppen	optional	optional	optional
Siebträger mit Teflon beschichtet	optional	optional	optional
Siebträger mit Ledergriff	optional	optional	optional
Easy clean Ablauf	optional	optional	optional
Dampf			
Automatische Dampfbereitung Easy Cream	optional	optional	optional
Cool Touch Dampfpflanze	optional	optional	optional
Aufsatz Turbo Cream	optional	optional	optional
Anzahl Dampfröhre	2	2	2
Rostfreier Edelstahl	•	•	•

Nuova Simonelli Aurelia II Volumetrisch

Aurelia II Volumetrisch	2 Gruppen	3 Gruppen	4 Gruppen
Heißwasser			
Anzahl Wasserausgabe	1	1	1
Heißwasser Bypass	•	•	•
Heißwasserdosierung	•	•	•
Tassenwärmer			
An / Aus Funktion	optional	optional	optional
Einstellbare Temperatur	-	-	-
Elektronik			
Auto. Reinigungsprogramm	•	•	•
Temperatur Milch (Autosteam)	optional	optional	optional
Anschlüsse			
Maximale Distanz zum Wasseranschluss	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Anschluss Festwasser	3/8	3/8	3/8
Maximale Distanz zum Stromanschluss	1000 mm	1000 mm	1000 mm

Serienausstattung




Beste Ergonomie zur einfachen Bedienung des Gerätes




Reverse Mirror zur Kontrolle des Brühvorgangs

Sonderausstattung (optional gegen Aufpreis)



LED Beleuchtung zur Kontrolle der Milchzubereitung und des Milchschaums



LED -Beleuchtung zur Kontrolle des Zubereitungsbereiches



Elektronische Milchzubereitung für kinderleichte Milchschaumproduktion



Unterschiedlich hohe Brühgruppen für alle Getränkearten bzw. Tassen / Gläser